

Technische Daten KIA Sportage ab Modell 2011								
MODELL	2WD			4WD				
Motor	1,6 GDI		1,7 CRDi	2,0 CVVT		2,0 CRDi		
Getriebe	Schaltgetriebe			Schaltgetriebe	Automatik	Schaltgetriebe	Automatik	
MASSE & GEWICHTE								
Länge	mm	4.440						
Breite	mm	1.855						
Höhe	mm	1.635 bis 1.645						
Radstand	mm	2.640						
Spur	vorne	1.600 bis 1.618 (je nach Bereifung)						
	hinten	1.601 bis 1.619 (je nach Bereifung)						
Laderaumabmessungen LxBxH	mm	800 x 1.178 x 785 (hinter der 2.Sitzreihe)						
Kofferraumvolumen (VDA)	Liter	564 bzw. 1.353 (bei umgeklappter 2.Sitzreihe)						
Rampenwinkel ***	°	22,7° vorne / 28,2° hinten / 17,7° zw.den Achsen						
Bodenfreiheit ***	mm	mind. 172						
Leergewicht	kg	1.441	1.551	1.581	1.600	1.677	1.732	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg	1.830	1.940	2.030	2.030	2.140	2.140	
Max. Anhängelast	kg	1.200	1.200	1.900	1.600	2.000	1.600	
Sitzplätze	Personen							
LEISTUNG								
Treibstoffverbrauch ** (l/100 km)	Stadt	7,5	6,0 (6,3)	9,9 (10,3)	10,6 (10,8)	6,8 (7,0)	8,7 (8,9)	
	Land	5,8	4,8 (5,0)	6,3 (6,5)	6,8 (7,0)	5,1 (5,4)	5,8 (5,9)	
	Gesamt	6,4	5,2 (5,4)	7,6 (7,9)	8,2 (8,4)	5,7 (6,0)	6,9 (7,0)	
CO2 (g/km)	Gesamt	149	135 (143)	181 (188)	195 (200)	149 (156)	179 (183)	
Beschleunigung (0–100km/h)*	sec.	11,1	12,3	10,7	11,2	11,3	12,1	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	178	173	182	180	181	181	
Wendekreisradius	m	5,3						
MOTOR								
Type		4-Zylinder GDI		4-Zylinder CRDi, VGT&DPF	4-Zylinder, 16V CVVT		4-Zylinder CRDi, VGT&DPF	
Ventilsteuerung		Steuerkette		Steuerkette	Steuerkette		Steuerkette	
Hubraum	cc	1591		1685	1998		1995	
Bohrung x Hub	mm	77 x 85,4		77,2 x 90	86 x 86		84 x 90	
Max. Leistung	kW(PS)/UpM	99 (135) / 6.300		85 (116) / 4.000	120 (163) / 6.200		100 (136) / 4.000	
Max. Drehmoment	Nm/UpM	165 / 4.850		260 / 1.250 - 2.750	194 / 4.600		320 / 1.800 - 2.500 373 / 2.000 - 2.500	
Abgasklasse		Euro 5						
KRAFTSTOFFANLAGE								
Kraftstoffzufuhr		elektr.gesteuerte Benzindirekteinspritzung		Common Rail	elektr.gesteuerte Multi Point		Common Rail	
Oktanzahl		95		Diesel	95		Diesel	
Tankinhalt	lit.	55			58			
KRAFTÜBERTRAGUNG								
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung			Einscheiben Trockenkupplung	hydr. Drehmomentwandler	Einscheiben Trockenkupplung	hydr. Drehmomentwandler
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe			5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Automatik
Übersetzung	1. Gang	3,769	3,769	3,636	4,162	3,615	4,651	
	2. Gang	2,045	2,040	2,080	2,575	1,794	2,831	
	3. Gang	1,370	1,294	1,333	1,772	1,542	1,842	
	4. Gang	1,036	0,976	1,061	1,369	1,176	1,386	
	5. Gang	0,893	0,778	0,821	1,000	0,921	1,000	
	6. Gang	0,794	0,633	---	0,778	0,732	0,772	
	Retourgang	3,545	3,583	3,455	3,500	3,416	3,393	
Achsübersetzung	4,563	4,333	4,533	3,648	3,421	3,195		
LENKUNG								
Typ		Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung						
AUFHÄNGUNG								
	Vorne	McPherson Einzelradaufhängung						
	Hinten	Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse						
BREMSANLAGE								
ABS serienmäßig	Vorne	innenbelüftete Scheibenbremsen						
	Hinten	Scheibenbremsen						
REIFEN UND RÄDER								
Reifen		215/70 R16 (ww. 225/60 R17 oder 235/55 R18)						
Räder		6.5Jx16 ET31,5 (ww. 6.5Jx17 ET35 oder 7.0Jx18 ET40,5)						

Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht.

* Gemessen von KIA Motors Corporation

** Der Treibstoffverbrauch wurde nach EG Richtlinie 715/2007 ermittelt. Die Treibstoffverbrauchswerte können je nach Ausstattungsvariante und verwendeter serienmäßiger Reifendimension abweichend sein und aus Platzgründen können nicht alle Verbrauchswerte angeführt werden. Die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte können je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gemäß EG Richtlinie ermittelten Werten abweichen.

*** bei serienmäßiger Bereifung

